歯科重合用光照射器

MICRO TECH

LEDEX ターボ | WL-090

最大光量 2400 mW/cm²

- 6 段階のパワフルモード搭載
- ライトガイドに高光伝導性可視光線光ファイバーを使用
- オーバーヒートからライトを保護するセーフティーモード付
- バッテリー消耗を低減させる自動停止機能付
- 重さ180gの軽量タイプ

6 段階モード



LOW モード
照射光量
約 600mW/cm² (+/-10%)



RAMP モード
スタート 5 秒後
照射光量
約 1000mW/cm² (+/-10%)



STANDARD モード
照射光量
約 1000mW/cm² (+/-10%)



HIGH モード
照射光量
約 1800mW/cm² (+/-10%)

FAST ORTHO モード
点滅照射
照射光量
約 1800mW/cm² (+/-10%)



TURBO モード
照射光量
約 2400mW/cm² (+/-10%)

充電スタンド

- ライトメーターが充電スタンドに内臓
- 光量チェックが可能



LEDEX ターボ WL-090 仕様	
光源	可視光線 LED
波長範囲	440 ～ 480 nm　ピーク：460 nm
光量	600 ～ 2400 mW/cm²
本体（ハンドピース）サイズ	φ38 mm(max) × L 190 mm
本体（ハンドピース）重さ	180 g
電源	入力：AC100~240V, 50/60Hz 出力：DC 5V/1.2A
バッテリー	3.7V, 2500 mAh, 種類：リチウムイオン
バッテリー 充電時間	約 2 時間
バッテリー 充電回数	約 300 回充電
ライトガイド 直径	φ11 mm >φ8 mm
充電スタンド サイズ	φ114 mm(max) × H 68 mm
充電スタンド 重さ	140 g
バッテリー 交換費用	¥9,000（税別）
一般医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号	13B1X10089000816

レデックス ターボ WL-090

標準価格　¥98,000（税抜）

品番　dnt00010

セット内容
- LEDEX™ WL-090 ハンドピース（本体）
- バッテリー（ハンドピース内臓）
- 充電スタンド
- AC アダプタ
- 光ファイバーライトガイドロッド
- プロテクトフィルター
- アンチグレアシールド × 2 個
- ライトガイドスリーブ × 20 枚
- キュアリングライトガイドスリーブ × 10 枚
- 使用説明書

販売元
MICRO TECH 株式会社 マイクロテック　http://www.micro-t.jp
〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9　TEL: 03-5827-1380　FAX: 03-5827-1381　E-MAIL: info@micro-t.jp